

# DALSUND

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Фильтр рукавный HOSE FILTER d=280x1000(H)

#### 1. Описание

Фильтр рукавный HOSE FILTER d=280x1000(H) изготавливается из материала типа PTFE (политетрафторэтилен), открытый с одного торца. Фильтры производятся согласно ТУ У 28.2-38394001-001:2016. Климатическое исполнение УХЛ2 в соответствии с ГОСТ 15150.

#### 2. Технические требования и характеристики

Материал фильтрата	Полифениленсульфид (PPS), пропитка политетрафторэтилен (PTFE), масло- влагоотталкивающий, опалённый, термостабилизированный
Поверхностная плотность материала, г/м <sup>2</sup>	400
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с (при 200 Па)	200
Габаритный размеры, мм	
- длина	1000
- ширина	280
Рабочая температура, °С	+200
Класс огнестойкости, согласно DIN 53438	Не горюч

#### 3. Сведения об упаковке, транспортировке и монтаже

3.1. Фильтры рукавные упаковываются в полиэтиленовую пленку.

3.2. Фильтры рукавные транспортируются любым видом транспорта, не допускающим проникновения влаги и пыли, с соблюдением правил погрузки и крепления грузов для соответствующего вида транспорта.

3.3. До монтажа фильтры следует хранить в крытых помещениях, защищенными от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

#### 4. Сведения о приемке

Фильтры соответствуют техническим требованиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 2017 г. Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П.

#### 5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие производитель гарантирует соответствие технических параметров фильтров приведенных в настоящем паспорте при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок хранения, при соблюдении правил приведенных в этом паспорте – 24 месяца.

Предприятие изготовитель – ООО «Далсунд»  
Телефон – 044 3621258

